

Texto de documentación para aprender a editar estilos de texto con lenguaje HTML.

Esta documentación es explicativa solamente en cuanto a edición de estilos de texto: no sirve para saber lenguaje HTML ni tampoco para hacer páginas web.

© 2011 Manuel Méndez - Manuko
Documento bajo Licencia de Documentación Libre GNU/FDL
Última revisión: 20110210-22:49

Trucos para escribir mejor con HTML

Para escribir cualquier cosa con edición descriptiva HTML, de modo que podamos escribir en *cursiva*, con **negritas**, o subrayando, o incluso **haciendo las tres cosas a la vez**, o incluso haciendo enlaces y cosas chulas, utilizaremos *tags*, o etiquetas, HTML (HiperText Markup Language). Ea, a aprender, que no es tan difícil...

La sintaxis de un tag es sencilla: se compone de dos flags, o banderas, una que abre y otra que cierra. Cualquier texto que queramos definir con un tag, deberá estar entre los dos flags, que se escriben con `<>` para abrir, y `</>` para cerrar.

Un ejemplo: para hacer negrita, ponemos `así y entonces lo que esté entre medias de los dos tags ` estará en negrita...

Índice

- [Cursivas, negritas, subrayados...](#)
- [Enlaces](#)
- [Escribir citas acotadas en bloque y saltos de línea](#)
 - [Citas en bloque](#)
 - [Saltos de línea](#)
- [Incrustar imágenes y centrar texto](#)
 - [Incrustar imágenes](#)
 - [Centrar texto e imágenes](#)
- [Escribir tildes y caracteres especiales](#)
- [Alinear párrafos e imágenes](#)
- [Listas](#)

Cursivas, negritas, subrayados...

Para escribir con cursivas, negritas o subrayados, utilizaremos los tags `i`, `b` y `u` respectivamente, así:

- `<i>Así en cursiva</i>`
- `Así escribimos en negrita`
- `<u>Así subrayamos</u>`

[Volver al índice](#)

Enlaces

Para realizar un enlace, utilizaremos el tag `a`, normalmente seguido de la referencia HTTP del enlace, del modo `texto del enlace`.

Por ejemplo, `google.com` se vería así: [google.com](http://www.google.com), y nos llevaría a google.com...

[Volver al índice](#)

Escribir citas acotadas en bloque y saltos de línea

Citas en bloque

Las citas en bloque son muy útiles para hacer referencias dentro de un texto a otros textos. Una cita es, por ejemplo:

*Con cien cañones por banda
Viento en popa, a toda vela
Ataca un montón de ventanas
Un pingüino saltarán*

Para realizar una cita en bloque, utilizaremos el tag `<blockquote></blockquote>`, poniendo entre medias de las dos etiquetas el texto citado:

```
<blockquote>Con cien cañones por banda Viento en popa, a toda vela Ataca un montón de ventanas Un pingüino saltarán</blockquote>
```

[Volver al índice](#)

Saltos de línea

A pesar de que lo hemos escrito con saltos de línea, el navegador no lo interpreta así hasta que no hay una línea vacía entre los textos, en cuyo caso a veces dibuja también esa línea de separación. Utilizaremos la etiqueta `
`, de break (romper), para forzar un salto de línea. En este caso no hay flag de cierre, ya que el salto de línea se ejecuta directamente sin ser una etiqueta para un texto concreto:

```
<blockquote>Con cien cañones por banda<br />
Viento en popa, a toda vela<br />
Ataca un montón de ventanas<br />
Un pingüino saltarán</blockquote>
```

Por último, personalmente creo que queda mucho mejor hacer una cita en cursiva:

```
<blockquote><i>Con cien cañones por banda<br />
Viento en popa, a toda vela<br />
Ataca un montón de ventanas<br />
Un pingüino saltarán</i></blockquote>
```

Que queda como al principio:

*Con cien cañones por banda
Viento en popa, a toda vela
Ataca un montón de ventanas
Un pingüino saltarán*

[Volver al índice](#)

Incrustar imágenes y centrar texto

Incrustar imágenes

Para incrustar una imagen, utilizaremos el tag simple `image source` (fuente de imagen), escribiendolo así: ``.

Un ejemplo:

```

```

Nos dará como resultado:



Claro que alomejor queremos cambiarle el tamaño. Lo más recomendable, es darle un ancho (width) o un alto (height) máximos, en pixeles, por ejemplo así:

```

```

Que quedaría así:



[Volver al índice](#)

Centrar texto e imágenes:

Aunque, eso si, queda mucho mejor si la centramos metiendola dentro de un tag `<center></center>`...

```
<center>
</center>
```



Eso de centrar con `<center></center>` es muy útil, incluso si queremos centrar texto dentro de una cita de bloque. Así, por ejemplo:

```
<blockquote><center><i>Con cien cañones por banda<br />
Viento en popa, a toda vela<br />
Ataca un montón de ventanas<br />
Un pingüino saltarán</i></center></blockquote>
```

Que quedaría tal que así:

*Con cien cañones por banda
Viento en popa, a toda vela
Ataca un montón de ventanas
Un pingüino saltarán*

[Volver al índice](#)

Escribir tildes y caracteres especiales

Hay veces que la codificación del servidor web o de la página que hemos hecho no está correctamente definida, y en lugar de usar un juego de caracteres europeo, se utiliza el estandar UTF-8. Con ese juego de caracteres no podremos ver correctamente ni las tildes, ni la ñ, ni tampoco podremos ver aquellos caracteres especiales html, como `<>`. Para escribir cualquiera de ellos hará falta utilizar `&` seguido del código del caracter, y luego `;`, ejemplo: `ñ`; dibujaría una n con tilde, es decir, una ñ. A su vez, para escribir `ñ`; y que el navegador no lo traduzca a ñ, utilizamos el código para escribir `&`, que es `&`. Distintos casos:

- `ñ` para ñ
- `á` para á, `é` para é, `í` para í, `ó` para ó, y `ú` para ú
- `&` para &
- `<` para < y `>` para >

- Ü para Ü

[Volver al índice](#)

Alinear párrafos e imágenes

En ocasiones, queremos alinear todo un párrafo para que se vea a un lado del texto, o sangrar el estilo para que la redacción quede más coherente para nuestros hojos. Para alinear un párrafo, utilizaremos el tag `p align`, con `<p align="alineación">párrafo alineado</p>`. Un ejemplo:

```
<p align="right">Con cien cañones por banda<br />
Viento en popa, a toda vela<br />
Ataca un montón de ventanas<br />
Un pingüino saltarán</p>
```


Quedaría así:

Con cien cañones por banda
Viento en popa, a toda vela
Ataca un montón de ventanas
Un pingüino saltarán

Los valores para `align` son `left` (izquierda), `right` (derecha) o `center`. También podemos usar `align` para, por ejemplo, alinear una imagen dentro de un párrafo, así:

```
<p align="right"> Con cien cañones por banda<br />
Viento en popa, a toda vela<br />
Ataca un montón de ventanas<br />
Un pingüino saltarán</p>
```

Nos daría como resultado:

Con cien cañones por banda 
Viento en popa, a toda vela
Ataca un montón de ventanas
Un pingüino saltarán

[Volver al índice](#)

Listas

Para hacer una lista, tenemos dos elementos distintos: la lista en si, y cada uno de los elementos. Para etiquetar la lista utilizaremos el tag ``, y para etiquetar cada uno de los elementos de la lista, utilizaremos el tag ``.

Un ejemplo:

```
<ul>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
<ul><li>3.1</li>
<li>3.2</li>
<li>3.3</li>
```

```
<li>3.4</li></ul>
<li>4</li>
<li>5</li>
</ul>
```

Nos quedaría así:

- 1
- 2
- 3
 - 3.1
 - 3.2
 - 3.3
 - 3.4
- 4
- 5

[Volver al índice](#)

© 2011 Manuel Méndez - Manuko
Documento bajo Licencia de Documentación Libre GNU/FDL
Última revisión: 20110210-22:49